

B680H

Barriera automatica 24V HYbrid



Lunghezza asta max

2 - 8 m

Tempo di apertura

1,5 - 6 s

Frequenza d'utilizzo

Uso continuo



- 2.000.000 di cicli grazie al sistema Brushless + Oleodinamico e alle molle a **durata infinita**.
- Cofano rimovibile disponibile in 4 colori o in acciaio Inox.
- Estrema ottimizzazione logistica: un solo modello di barriera per tutte le lunghezze.



Guarda il video
vimeo.com/faacgroup/b680h-it



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	B680H
Tensione di alimentazione di rete	Switching: 100 ÷ 240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Brushless 36V
Velocità di rotazione motore	1.000 ÷ 6.000 rpm
Potenza max	240 W
Portata gruppo motore-pompa	3,2 lpm
Tipo di materiale	Acciaio
Tipo di trattamento	Primer anticorrosivo 100 microns + Verniciatura in poliestere o cofano INOX
Encoder	Encoder magnetico assoluto
Tipo di rallentamento	Elettronico - tramite encoder
Tipo di asta	Tonda
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Grado di protezione	IP56 (attestato TÜV)
Peso	85 Kg (65 Kg montante + 20 Kg cofano)
Tipo di olio	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	469 x 279 x 1100 mm
Lunghezza max asta	2 ÷ 8 m
Tempo di apertura	1,5 s (90° - 2m) - 6 s (90° - 8m)
Frequenza di utilizzo	100%
Apparecchiatura elettronica	E680

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
Montante B680H	104680

CONFEZIONI

B680H comprende: montante barriera con apparecchiatura elettronica ed encoder assoluto, sistema oleodinamico di trasmissione del moto, accessori d’installazione, una chiave di sblocco triangolare.
NON sono comprese la tasca, la molla di bilanciamento (vendute congiuntamente con un altro codice) ed il cofano.

Schemi di installazione tipo a pag. 310

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E680
Info a pag. 183

63000128

COFANI



Cofano Rosso RAL 3020

416016



Cofano
Blu RAL 5011

416017



Cofano
Bianco RAL 9010

416018

>>



Cofano
Grigio RAL 9006

416019



Cofano acciaio INOX

416020

ASTE TONDE PIVOTTANTI E ACCESSORI SPECIFICI



Aste tonde pivotanti

Lunghezza (mm)	Codice articolo
2.500	428175
3.000	428176
Non è possibile utilizzare siepi, piedino e forcella in abbinamento alle aste tonde pivotanti.	



Tasca di fissaggio per
asta tonda pivotante
- (INOX)

428163



Molla S
(necessaria per aste
tonde pivotanti)

63000169

>>



Sensore sfondamento
per aste tonde
pivotanti

390828

ASTE S: FINO A 5 M DI PASSAGGIO



Tasca e molla di bilanciamento S

428436

Accessori per aste tonde S in base alla luce netta del varco	Luci	Siepe	Piedino
fino a 4,5 m	X	X	X
da 4,5 m a 5 m	X		
da 4,5 m a 5 m modulari (con giunto)			


- Tutte le aste vengono fornite con gomma protettiva sul lato inferiore e predisposizione per luci sul lato superiore. Non sono compresi gli adesivi catarifrangenti.
- I profili delle aste sono a sezione tonda da 75 mm così da essere efficaci anche in zone ventose.
- Il giunto delle aste modulari risulta invisibile una volta installato.

ASTE INTERE S



Modello	Codice articolo
Asta Intera S 2,3 m	428045
Asta Intera S 3,3 m	428042
Asta Intera S 4,3 m	428043
Asta Intera S 5,3 m	428044

ASTE MODULARI S



Modello	Codice articolo
Giunto S	428615
Asta Iniziale S 2,3 m	428045
Asta Iniziale S 3,3 m	428042
Asta Finale S 2 m	428046

ASTE L: DA 5 M A 8 M DI PASSAGGIO




Tasca e molla di bilanciamento L

428437

Accessori per aste tonde L in base alla luce netta del varco	Luci	Siepe	Piedino
da 5 m a 7 m	X	X	X
da 7 m a 7,5 m	X	X (senza piedino)	X (senza siepe)
da 7,5 m a 8 m	X		X


- Tutte le aste vengono fornite con gomma protettiva sul lato inferiore e predisposizione per luci sul lato superiore. Non sono compresi gli adesivi catarifrangenti.
- I profili delle aste sono a sezione ellittica 85 x 95 mm così da essere efficaci anche in zone ventose.
- Il giunto delle aste modulari risulta invisibile una volta installato.

ASTE INTERE L



Modello	Codice articolo
Asta Intera L 5,3 m	428047

ASTE MODULARI L



Modello	Codice articolo
Giunto L	428616
Asta Iniziale L 4 m	428048
Asta Finale L 2,3 m	428049
Asta Finale L 3,3 m	428050
Asta Finale L 4,3 m	428051

ACCESSORI COMUNI PER TUTTE LE APPLICAZIONI



Piastra di fondazione

490139



Kit siepe lunghezza 2 m

428441



Kit siepe lunghezza 3 m

428446



Forcella regolabile per
supporto asta

428806



Piastra di supporto per
forcella

737621



Piedino di estremità
regolabile per
appoggio asta

428805

>>



Kit articolata per asta
tonda S (max 4 m)

428444



Lampeggiante
semaforico integrato ♦

410033



Kit collegamento luci
asta

390992



Cordone luminoso
confez. da 12 m

390993



Kit batteria
d'emergenza XBAT 24

390923



Kit collegamento XBAT
(da abbinare a 390923)

390080

>>



Kit 6 adesivi
catarifrangenti

490117



Chiave di sblocco
supplementare
triangolare
(confez. da 10 pz.)

713002



Serratura di
sblocco con chiave
personalizzata

71209101-10



Valvola antivandalismo
salvaguarda il sistema
idraulico in caso di
forzature sull'asta

401069



Gruppo antipanico ♦

401051

NOTA

- ♦ E' possibile collegare anche il lampeggiante esterno XLED
- ♦ Il gruppo antipanico e la valvola antivandalismo non possono coesistere sulla stessa barriera. Consente l'apertura manuale dell'asta in caso di assenza di alimentazione elettrica.

ALTRI
ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 200

Dispositivi di
sicurezza
pagina 211

Trasmittenti e
riceventi
pagina 192

Fotocellule e
colonnelle
pagina 208

Lampeggiatori
pagina 219

Accessori vari
pagina 220